

## Datenblatt



### Siebdruckmaschine AT-HUF-788

Siebdruckmaschine für Flachdruck-  
anwendungen bis 1200x450mm

<b>Maschinentyp:</b>	AT-HUF-788
<b>Anwendung:</b>	Folien, Bleche, Glasplatten, Keramikartikel, Werbeartikel und viele mehr
<b>Produktionsleistung:</b>	Bis zu 1000 Takte/Stunde/automatisiert
<b>Max. Druckformat:</b>	1200mm x 450mm
<b>Max. Siebgröße:</b>	1400mmx490mmx45mm
<b>Max. Siebabhub:</b>	350mm
<b>Tischhub:</b>	410mm
<b>Abmessungen:</b>	B=2050mm; T=990mm; H=1590mm
<b>Gewicht:</b>	270Kg
<b>Netzanschluß:</b>	230V/50Hz
<b>Antriebssystem:</b>	geregelt Gleichstrommotoren
<b>Steuerung:</b>	Microprozessorgesteuert, Signalschnittstelle 24V / DC zur Ansteuerung und Einbindung in kundenseitige Automatisierungen

**Verwendung:** Die Druckmaschine wurde speziell für den allgemeinen Drucksektor entwickelt. So ist die Siebdruckmaschinen mit einem Softwarepaket ausgestattet das höchste Flexibilität bei hoher Präzision gewährleistet. Die leichte und komfortable Bedienung bei kurzen Rüstzeiten und hoher Druckleistung ermöglicht einen sehr breiten Einsatz.

## Lieferumfang

**Standard:  
(Serienmäßig):**

**AT-HUF-788**

- Siebdruckmaschine AT-HUF-788
- Incl. Rakelsatz 60/120/180mm, Fußschalter und Inbusschlüsselsatz
- Druckgeschwindigkeit elektronisch einstellbar
- Abhubgeschwindigkeit elektronisch einstellbar
- Einfache Einstellung des Druckbereichs
- Alle Bewegungen werden elektronisch gesteuert
- Druckrakelwinkel stufenlos einstellbar
- Flutrakelwinkel stufenlos einstellbar
- Rakeldruck stufenlos einstellbar
- Schnellwechselsystem für Druckrakel, Flutrakel und Siebrahmen
- LCD-Display über Folientastatur mit blendfreier Oberfläche
- Automatische Reinigungsposition
- Einrichteprogramm mit vordefinierten Druckparameter
- Automatikprogramm mit vordefinierten Druckprogrammen
- Serviceprogramm mit Zählfunktion, Druckrakeleinstellung, Flutrakeleinstellung, Doppeldruck usw.
- Drucktischrahmen mit Sicherheitsleiste
- Druck- und Flutrakel
- Schnittstelle zur kundenseitigen Integration